

CCTV 하우징 시리즈
액티브 쿨링 하우징
Outdoor Active Cooling Housing



KCH-5160
CCTV HOUSING SERIES

제품 특징 (Product Features)

CCTV
HOUSING
SERIES

- 완벽한 방수(IP 66)의 IN&OUTDOO UV 방지 플라스틱 하우징
- 액티브 쿨링 (능동 냉각 시스템)
- 스마트 히터/팬
- Slide Open 타입
- Option : Sun shield (S), Heater (H), Blower (B), Defroster (D), Wiper (W)

- UV-resistant plastic
- Housing for IN&OUTDOOR with full waterproof (IP 66)
- Active cooling system
- Smart heater/fan
- Option : Sun shield (S), Heater (H), Blower (B), Defroster (D), Wiper (W)

제품 구성 (product composition)

(SIDE OPEN VIEW)



ACTIVE COOLING HOUSING은 극도로 높은 기온과 모래 폭풍에도 견딜 수 있도록 견고하게 설계되었습니다.

햇볕에 직접 노출되는 카메라는 하우스 내부에서 최고 15°C까지 상승 할 수 있는데, 본 제품은 고온에서 추가로 회전부위 등이 마모되거나 수명이 짧아질 수 있는 일반 카메라와는 달리 사막 등 열악한 환경에서도 그 성능과 신뢰를 보장합니다.

KEVIS KCH-5160SHBJ는 기후 제어 시스템도 포함되어, 온도 변화를 빠르게 감지하여 결로를 제거 할 수 있습니다. 석유, 가스, 파이프라인이 설치된 고온 지역의 도시 방범 등에 이상적인 하우스입니다. 이 외에도 주/야간 방범기능, WDR, H.264, 알람관리, 오토 트래킹 등 기타 영상분석 어플 설치를 통한 지능형 감시 영상도 지원합니다.

ACTIVE COOLING HOUSING is ruggedly designed to withstand extremely high temperatures and sandstorms.

Cameras that are exposed to direct sunlight can rise up to 15 ° C inside the housing. This product is suitable for use in harsh environments such as deserts, unlike ordinary cameras, which can wear additional parts or shorten their life at high temperatures. Guaranteed performance and reliability.

The KEVIS KCH-5160SHBJ also includes a climate control system to quickly detect temperature changes and eliminate condensation. It is ideal for urban crime prevention in high temperature areas where oil, gas and pipelines are installed. In addition, it supports intelligent surveillance video by installing day / night security, WDR, H.264, alarm management, auto tracking and other video analysis applications.

| Deserts



※ The image above is for understanding. [※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다.]

제품 크기 (Product Size)

UNIT mm



※ These specifications are standard and subject to change when designed.
※ 상기 사양은 기본 사양으로 설계시, 변경될 수 있습니다.

제품 사양 (Specifications)

CCTV
HOUSING
SERIES

Usage & Open Type	사용환경 & 개폐방식	Outdoor & Side Hinge Type
Use area	사용장소	Deserts, highways, ports, chemical plants, gas stations and hot regions
Body & Color	본체 & 색상	Flame Petardant Polycarbonate & Cool Gray 1C
Input Voltage Power	입력 전원	Voltage : 12VDC / Power : ≥ 100W
Output Voltage Power	출력 전원	Voltage : 12VDC / Power : 12W
Temperature of use	사용 온도	-30°C~70°C / RH 0~90%
Safety certification	안전 인증	CE
IP Level	방진방수레벨	IP 66
Dimension (Out side) mm	제품 크기	168(w) x 274(h) x 584(d)
Weight	제품 무게	3.1kg

3.1Kg

※ These specifications are standard and subject to change when designed.

※ 상기 사양은 기본 사양으로 설계시, 변경될 수 있습니다.

옵션 제품 (Option Products)



KSC-3000U USB SYSTEM CONTROLOR